Seria Integ E

Rozszerzenie mocy

E2BR-64-112kWh

E2BR-S64K/80K/96K/112K-R



- Wysokopojemne ogniwo akumulatorowe 314 Ah o dużej gęstości energii
- Monitorowanie pracy baterii i inteligentne zarządzanie
- Szeroki zakres temperatur pracy: rozładowanie: −20 °C do 50 °C; ładowanie: 0 °C do 50 °C. Plan prewencyjnej konserwacji, w pełni modułowa konstrukcja

E2BR-S64K-112K-R

Model		E2BR-S64K-R	E2BR-S80K-R	E2BR-S96K-R	E2BR-S112K-R
Dane systemowe					
Typ ogniwa		$LiFePO_4$ / 314Ah			
Energia modułu baterii	[kWh]	16.08			
Konfiguracja modułu baterii		1P16S			
Liczba modułów bateryjnych		4 Packs	5 Packs	6 Packs	7 Packs
Energia systemu	[kWh]	64.3	80.3	96.4	112.5
Energia użytkowa systemu	[kWh]	57.87	72.27	86.76	101.25
Napięcie znamionowe	[V]	204.8	256	307.2	358.4
Zakres napięcia roboczego	[V]	166.4-233.6	208-292	249.6-350.4	291.2-408.8
Zalecany prąd ładowania/rozładowania	[A]	157			
Żywotność cykliczna		8000@25℃, 0.5C, 80%			
Dane ogólne					
Wymiary	[S×W×G mm]	1020*1245*827			
Waga	[KG]	603	715	827	939
Stopień ochrony		IP20			
Typ instalacji		Montaż podłogowy/ wewnętrzny			
Zakres temperatur pracy	[℃]	-20~50			
Wilgotność względna	[%]	5~95, Bez kondensacji			
Wysokość pracy	[m]	3000			
Chłodzenie		Inteligentne chłodzenie wentylatorem			
Poziom hałasu	[dB]	≤70			
Wyświetlacz		LED			
Komunikacja		CAN/RS485			

©2026 Solinteg Power Co., Ltd. All rights reserved.
sales@solinteg.com
www.solinteg.com